



Handbescherming

VV835CUT

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Snijbestendige chemische handschoenen van niveau C, combinatie van hoge zichtbaarheid, gebruikscomfort en langdurig gebruik met koolwaterstoffen



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 C



EN ISO 374-1
TYPE B
JKL



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



Chemisch



Handbescherming

VV835CUT

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Snijbestendige chemische handschoen van niveau C, combinatie van hoge zichtbaarheid, gebruikscomfort en langdurig gebruik met koolwaterstoffen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
C [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374

J
K
L



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Aqua Polymeer
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Drievoudige coating
Voering	Synthetisch textiel
Dikte (mm)	1,15
Jauge	18
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Hoge zichtbaarheid, Reach, Brocheerbaar, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Groen
Grootte	8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos



Handbescherming

VV835CUT

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Snijbestendige chemische handschoen van niveau C, combinatie van hoge zichtbaarheid, gebruikscomfort en langdurig gebruik met koolwaterstoffen

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Gemiddelde afbraak
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	19.1%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-10%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	6.9%