



Valbescherming

# FENNEC AN06330

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 30 meter vergemakkelijkt



## Voordelen



### Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

## Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

## Certificeringen en normen

**CE** CATEGORIE III

EN353-2

## Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# FENNEC AN06330

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 30 meter vergemakkelijkt

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	30
Lengte (m)	30
Diameter touw (mm)	12,7
Inbegrepen elementen	Slijtage-indicator
Kleur	Wit-Zwart
Einde	1 gesplitste lus aan de bovenkant
Gewicht (kg) (kg)	3,4
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform
Lengte (ft)	98.4241