Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN14008F

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 8 meter



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN360
RFU 10.060
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK

UL AR 1983

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
· Draaggreep voor gemakkelijk transport
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Duurzaamheid

· Slagvaste ABS-behuizing

Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN14008F

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 8 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandoproller
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Polyester
Lengte max. (m)	8
Riembreedte (mm)	25
Lengte van SCBA (m)	8
Lengte van SCBA (inch)	314.9608
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 22 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	5,4
Maximale belasting voor één persoon (kg)	100
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een vertikale wand
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Gebruik van de haspel	Horizontaal, Verticaal