



Valbescherming

LV106

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Zwenkanker maakt installatie verticaal of horizontaal mogelijk



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 795
TYPE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV106

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Zwenkanker maakt installatie verticaal of horizontaal mogelijk

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bevestigingspunt scharnierend
Samenstelling van de hoofdsteun	Roestvrij staal
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	0,100
Weerstand (Kn)	12kN
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)