



Valbescherming

RESCUEHUB TC065

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE

Lichtgewicht, compact reddings- en evacuatiesysteem met magnetisch remsysteem, gecertificeerd voor 2 personen en een maximale belasting van 225 kg



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

• NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Brandweer en hulpdiensten
- Zware industrie

Certificeringen en normen



EN1496
KLASSE B
225 KG

EN341
KLASSE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

RESCUEHUB TC065

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE

Lichtgewicht, compact reddings- en evacuatiesysteem met magnetisch remsysteem, gecertificeerd voor 2 personen en een maximale belasting van 225 kg

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Descender
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium, Staal
Lengte max. (m)	500
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, aluminium, opening 25 mm
Connector (structuurzijde)	Zelfborgende haak, aluminium, opening 25 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	3,2
Maximale belasting voor twee personen (kg)	225
Niet inbegrepen	Touw TC066 apart verkocht
Gebruik	Voor 2 personen < 225 kg