



Valbescherming

SPIRAL AN218S200ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compacte dubbele energieabsorberende vallijn van 2 meter met gepatenteerd systeem, dat een grote bewegingsvrijheid garandeert bij korte bewegingen



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Duurzaamheid

· Krimpkous om de levensduur van de lanyards te verlengen

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerken
- Automotive
- Energie
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

SPIRAL AN218S200ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compacte dubbele energieabsorberende vallijn van 2 meter met gepatenteerd systeem, dat een grote bewegingsvrijheid garandeert bij korte bewegingen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Energieabsorberende leeflijn van gevlochten touw met thermovormbare mantel
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide, Polyester
Lengte (m)	2
Diameter touw (mm)	10,5
Met connector	ja
Kleur	Wit-Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Extra voordeel	Leading edge
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,97
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en loshaken
Lengte (ft)	6.5616