



Valbescherming

# LO147150CDD

VALLIJNEN

Dubbel koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie



## Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

## Certificeringen en normen

**CE** CATEGORIE III

EN354

## Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# LO147150CDD

## VALLIJNEN

Dubbel koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide
Lengte (m)	1,5
Diameter touw (mm)	10,5
Met connector	ja
Kleur	Wit
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,4
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering
Lengte (ft)	4.9213