



LV102050

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere



Beneficii



Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Aplicații

- Agricultură
- Finisaje / Bricolaj
- Industria chimică
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Certificări și norme



EN354

EN 795
TIP B

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV102050

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Chingă de extensie cu inel de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	45mm
Lungime (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Lățime (mm)	45
Culoare	Negru-Portocaliu
Capăt	Bucă cu reducere
Greutate (kg) (kg)	0,300
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	1.6404