



AN213100ZDD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie dublu, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite
• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Energie**
- **Depozitare**

Certificări și norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN213100ZDD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie dublu, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	1
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,3
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	3.2808