



# AN203200ZZ

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Performanță

· Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite  
· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

### Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

### Certificări și norme



CATEGORIA III

#### EN355

CERTIFICARE PE ORIZZONTALĂ - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

# AN203200ZZ

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	2
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,668
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	6.5616