



Protecția capului

SUPER QUARTZ Alb

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, izolată electric, dedicată temperaturilor extreme (+150°C)



Beneficii



Confort

- Dispune de 3 chingi textile cu 8 puncte de prindere pentru o distribuire optimă a greutateii
- Bentiță reglabilă, în jos sau în sus, pentru o poziționare mai bună și potrivire și confort sporite
- Ajustabilă de la 53 cm la 63 cm pentru confort optimizat



Igienă

- Bentiță frontală detașabilă, lavabilă, pentru o soluție de igienă perfectă



Durabilitate

- Membrană de schimb



Performanță

- Bentiță reglabilă, în jos sau în sus, pentru o potrivire mai sigură și menținerea fixă a căștii atunci când mișcați capul

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**

Certificări și norme



EN 397

MM

LD

-30°C +150°C

440VAC



EN 50365
CLASA 0

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Șocuri



Electrice



Protecția capului

SUPER QUARTZ Alb

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, izolată electric, dedicată temperaturilor extreme (+150°C)

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de produs	Cască de protecție specifică
Material membrană (calotă)	ABS, Policarbonat
Bentiță (cm)	53-63 cm
Harnașament din polimer	PA (poliamidă)
Materiale bentiță	Polietilenă
Ajustare	Glisieră
Ventilație	Neventilat
Culoarea principală	Alb
Puncte de suport	8 puncte
Bentiță de confort	Poliester
Viziera căștii	Norme
Puncte de ancorare pentru curelușă de fixare	4 puncte
Accesorii disponibile sau de schimb	Suport pentru cartelă, Bandă reflectorizantă, Bentiță anti-transpirație, Vizieră de protecție facială, Ochelari, Curelușă de fixare, Membrană, Protecție auditivă, Curelușă de fixare cu protecție pentru bărbie, Vizieră din plasă, Protecție pentru gât, Cagulă termică, Siglă personalizată
Fante de montare (pentru fixare fonică)	da
Logo personalizabil	Nu este disponibil (ă)
Produs compatibil	Ochelari, Vizieră de protecție facială, Antifoane pentru cască
Rezistență la temperaturi scăzute	-30°C
Greutate (g)	410
Weight (lbs)	0.902
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare	60 luni
Perioada de valabilitate de la fabricare	84 luni
Culori conținut	Alb