



Protecție anticădere

AN218R2ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc cu lungime reglabilă, ceea ce permite reglarea lungimii acestuia și astfel reducerea tirajului de aer dacă este necesar



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg
• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

Certificări și norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN218R2ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc cu lungime reglabilă, ceea ce permite reglarea lungimii acestuia și astfel reducerea tirajului de aer dacă este necesar

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă, Poliester
Lungime (m)	2
Reglare	Reglabil folosind o buclă cu reductor pe coardă
Diametrul corzii (mm)	12
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	1 buclă cusută cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,97
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	6.5616