



Protecție anticădere

AN213150ZDD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie dublu, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite
• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Automobile**
- **Energie**
- **Depozitare**

Certificări și norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



AN213150ZDD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie dublu, cu chingă de înaltă rezistență, pentru deplasări scurte

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	1,5
Lock	Automatic system
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,4
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	140
Lungime (ft)	4.9213