Protecția mâinilor

PVCC600

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă cu protecție chimică care protejează întregul braț împotriva uleiurilor și hidrocarburilor în cazul utilizării îndelungate

Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN 388
4 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TIP B
AKL

EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor

Biologice | Uzură | Chimice | Particule

Beneficii

Performanță

· Grosime și lungime mari pentru protecție sporită a întregului braț

Aplicații

- **Construcții**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**
- **Petrochimie**

Protecția mâinilor

PVCC600

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă cu protecție chimică care protejează întregul braț împotriva uleiurilor și hidrocarburilor în cazul utilizării îndelungate

Detalii - Norme

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
K
L

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă cu fixare
Tip de mănuși etanșe	Cu suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	PVC
Finisaj înveliș	Neted
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Material de căptușeală	Material textil sintetic
Grosime (mm)	1,20
Nivel de protecție a brațului	Lungime: umăr ((> 500 mm)
Beneficiu suplimentar	Reach, Manșetă lungă (>290 mm)
Culoare	Roșu
Dimensiune	10
Tip de ambalaj	Pungă vrac de 6

Ambalaje

Unitate de vânzare: Pungă vrac de 6
60 perechi /cutie

Protecția mâinilor

PVCC600

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă cu protecție chimică care protejează întregul braț împotriva uleiurilor și hidrocarburilor în cazul utilizării îndelungate

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
Methanol	A	67-56-1	3	60	-13.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	20.8%