



Protecția capului

FORESTIER 3

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, ideală pentru aplicații de degajare datorită vizierii de protecție și a membranelor anti-zgomot



Beneficii



Confort

- Dispune de 3 chingi textile cu 8 puncte de prindere pentru o distribuție optimă a greutatei
- Bentiță reglabilă, în jos sau în sus, pentru o poziționare mai bună și potrivire și confort sporite
- Ajustabilă de la 53 cm la 63 cm pentru confort optimizat



Igienă

- Bentiță de schimb pentru o igienă mai bună
- Ham de schimb pentru o igienă mai bună
- Bentiță frontală detașabilă, lavabilă, pentru o soluție de igienă perfectă

Aplicații

- Agricultură
- Industria forestieră

Certificări și norme



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASA 0

EN 1731
F

EN 352-3
SNR: 24 DB
H: 27
M: 21
L: 14
S/M/L

EN 166
F

Protejează împotriva riscurilor



Zgomot



Șocuri



Electrice



Protecția capului

FORESTIER 3

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, ideală pentru aplicații de degajare datorită vizierii de protecție și a membranelor anti-zgomot

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de produs	Cască de protecție specifică
Acest kit conține	1x ZIRCON1, 1x SUZUKA2, 1x VISORHOLDER, 1x VISORG
Cască de protecție specifică	Cască de protecție forestieră
Material membrană (calotă)	HDPE, Polipropilenă
Bentiță (cm)	53-63 cm
Harnașament din polimer	PE (polietilenă)
Ajustare	Glisieră
Ventilație	Neventilat
Puncte de suport	8 puncte
Bentiță de confort	Poliester
Viziera căștii	Micro
Accesorii disponibile sau de schimb	Suport pentru cartelă, Bandă reflectorizantă, Bentiță anti-transpirație, Vizieră de protecție facială, Curelușă de fixare, Membrană, Protecție auditivă, Curelușă de fixare cu protecție pentru bărbie, Vizieră din plasă, Protecție pentru gât, Siglă personalizată, Calotă, Căciulă termică
Fante de montare (pentru fixare fonică)	da
Opțiune integrată	Opțiune pentru vizieră din plasă integrată
Logo personalizabil	Nu este disponibil (ă)
Produs compatibil	Vizieră de protecție facială, Antifoane pentru cască
Rezistență la temperaturi scăzute	-10°C
Rezistență la temperaturi ridicate	+50°C
Greutate (g)	762
Weight (lbs)	1.6764
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare	36 luni
Perioada de valabilitate de la fabricare	60 luni