



PROTECTOR TETRA AN15015F

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu pentru deplasări de până la 15 metri

Protecție anticădere



Beneficii

Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg

Utilizare facilă

· Mâner de transport pentru transport ușor
· Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Durabilitate

· Carcasă din ABS rezistentă la impact

Vizibilitate

· Indicator vizual anticădere, care permite verificarea imediată a bunei funcționări a produsului

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme

CE CATEGORIA III

EN360

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



PROTECTOR TETRA AN15015F

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil de cablu pentru deplasări de până la 15 metri

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

| | |
|--|--|
| Tip de echipament | Tambur cablu |
| Compoziția suportului principal | ABS, Oțel galvanizat |
| Lungime max. (m) | 15 |
| Lungimea SAA (m) | 15 |
| Lungimea SAA (inch) | 590.5515 |
| Diametrul cablului (mm) | 4 |
| Articole incluse | Absorbant de șoc |
| Culoare | Portocaliu |
| Conector (partea utilizatorului) | Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 11 mm |
| Avantaj suplimentar | Indicator de cădere |
| Perioada de valabilitate de la fabricare (ani) | 20 |
| Greutate (kg) (kg) | 6,5 |
| Sarcină maximă pentru o persoană (kg) | 150 |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat |
| Sistem de blocare | Sistem de blocare prin inerție |
| Use of self retracting | Vertical |