



DPVE733

LUCRARI DE AMENAJARI

Protecția mâinilor



Beneficii



Performanță

· Rezistență la căldura de contact (250°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Curățare
- Servicii publice

Certificări și norme



EN 388
2 1 4 1 X



EN 407
X 2 X X X X

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Uzură



enjoy safety.

Editare 27/04/2026
www.deltaplus.eu



DPVE733

LUCRARI DE AMENAJARI

Protecția mâinilor

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENT LA FOC
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Fibră	Poliester
Nivel de acoperire	Membrană palmară
Material de acoperire	Latex
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	15
Beneficiu suplimentar	Poate fi asamblat
Culoare	Alb-Verde
Dimensiune	7, 8, 9, 10
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton