



Protecție anticădere

AN208S200CD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg
• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite



Durabilitate

• Manta termocontractabilă pentru a prelungi durata de viață a corzilor

Certificări și norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Automobile**
- **Energie**

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN208S200CD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Șnur de absorbție a energiei din frânghie împletită cu teacă termoformabilă
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă, Poliester
Lungime (m)	2
Diametrul corzii (mm)	10,5
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm
Avantaj suplimentar	Ultimă generație
Capăt	1 buclă cusută cu conector
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Greutate (kg) (kg)	1,27
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	6.5616