



LV105

DISPOZITIV DE ANCORARE

Tijă de ancorare, pentru sigilare, din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea

Protecție anticădere

Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)



Certificări și norme



EN 795
TIP A

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV105

DISPOZITIV DE ANCORARE

Tijă de ancorare, pentru sigilare, din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Tijă de ancorare cu ochi din oțel inoxidabil
Compoziția suportului principal	Oțel inoxidabil
Lungime (m)	0,14
Culoare	Metalic
Greutate (kg) (kg)	0,174
Rezistență (Kn)	12kN
Numărul maxim de utilizatori	1
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12