



# LV105

## DISPOZITIV DE ANCORARE

Tijă de ancorare, pentru sigilare, din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea

Protecție anticădere

### Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)



### Certificări și norme



EN 795  
TIP A

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# LV105

## DISPOZITIV DE ANCORARE

Tijă de ancorare, pentru sigilare, din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

|  |  |
|--|--|
| Tip de echipament                                  | Tijă de ancorare cu ochi din oțel inoxidabil   |
| Compoziția suportului principal                    | Oțel inoxidabil  |
| Lungime (m)  | 0,14   |
| Culoare  | Metalic  |
| Greutate (kg) (kg)                                 | 0,174  |
| Rezistență (Kn)                                    | 12kN   |
| Numărul maxim de utilizatori                       | 1  |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m) |
| Lungime (ft)                                       | 0.4594   |
| Diameter (mm)                                      | 12   |