



LYNX HAR35R

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham tehnic cu arhitectură nouă concepută pentru a optimiza ergonomia lucrătorilor pe coardă

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

- Spumă pentru confort 3D integrată în ham, oferind confort și respirabilitate pentru utilizare îndelungată
- Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg; produs certificat la 150 kg



Utilizare facilă

- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industria chimică**
- **Automobile**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**

Certificări și norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LYNX HAR35R

HAMURI ANTICĂDERE ȘI SUSPENSIE

Ham tehnic cu arhitectură nouă concepută pentru a optimiza ergonomia lucrătorilor pe coardă

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

| | |
|--|--|
| Tip de echipament | Hamuri anticădere, de susținere și suspensie |
| Compoziția suportului principal | Aluminiu, Poliester |
| Închidere | Bucle |
| Numărul total de puncte de prindere | 2 |
| Numărul total de puncte de suspendare | 1 |
| Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului | 2 |
| Punct de prindere pentru oprirea căderii | Dorsal, Sternal |
| Puncte de suspendare | Ventral |
| Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului | Centură (față) |
| Culoare | Gri-Galben |
| Elemente de confort | „Căptușeală moale” pe umeri și coapse, Spătar și pantaloni scurți termocomprimați |
| Dimensiune | XS, S/M/L, XL/XXL |
| Avantaj suplimentar | Confort, Indicator de cădere |
| Număr de cataramă nedetașabile | 4 |
| Greutate (kg) (kg) | 2,5 |
| Număr de cataramă manuale | 2 |
| Număr de bucle automate | 2 |
| Număr de puncte de ancorare anticădere | 2 |
| Padding | Back, Belt, Leg |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Belt | 1 |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, |

orizontal, Deplasare lungă
orizontala pe un plan vertical,
Deplasare scurtă orizontală (sub 3
m), Deplasare lungă cu posibilitate
de acroșaj și decroșaj repetitiv