



Protecția mâinilor

# VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele



## Beneficii



### Durabilitate

· Înneliș înalt care prelungeste durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor



### Performanță

· Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

## Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

## Certificări și norme



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TIP A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

## Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Uzură



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

# VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele

## Detalii - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE  
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

## Detalii tehnice

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tip de mănușă                  | Mănușă etanșă                                          |
| Categoria de mănuși            | Mănușă impermeabilă fără fixare, neimpregnată cu pudră |
| Tip de mănuși etanșe           | Fără suport textil                                     |
| Nivel de acoperire             | Membrană completă                                      |
| Material de acoperire          | Latex                                                  |
| Finisaj înveliș                | Material texturat aderent                              |
| Număr de straturi de acoperire | Membrană simplă                                        |
| Finisaj interior               | Flaușat                                                |
| Grosime (mm)                   | 1                                                      |
| Nivel de protecție a brațului  | Lungime: antebraț (< 400 mm)                           |
| Beneficiu suplimentar          | Poate fi asamblat                                      |
| Culoare                        | Portocaliu                                             |
| Dimensiune                     | 8, 9, 10, 11                                           |
| Tip de ambalaj                 | Se vinde în săculeț individual                         |

## Ambalaje

Unitate de vânzare: Se vinde în săculeț individual  
120 perechi /cutie



Protecția mâinilor

# VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele

## Tabel de permeabilitate

| Produse chimice          | Scrisoare | CAS #     | Nivelul de permeabilitate | Timp de permeabilitate (minute) | Degradare medie |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Methanol                 | A         | 67-56-1   | 6                         | 480                             | -8.2%           |
| Sodium Hydroxyde 40%     | K         | 1310-73-2 | 6                         | 480                             | -14.4%          |
| Acide Sulfurique 96%     | L         | 7664-93-9 | 5                         | 240                             | 27.9%           |
| Nitric Acid 65%          | M         | 7697-37-2 | 6                         | 480                             | 17.6%           |
| Acetic Acid 99%          | N         | 64-19-7   | 4                         | 120                             | 15.7%           |
| Hydroxyde d'ammonium 25% | O         | 1336-21-6 | 3                         | 60                              | -34.1%          |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P         | 7722-84-1 | 6                         | 480                             | 7.0%            |
| Formaldehyde 37%         | T         | 50-00-0   | 6                         | 480                             | -5.1%           |