



HAR24HA

HAMURI ANTICĂDERE

Protecție anticădere

Ham ergonomic cu centură pentru libertate maximă de mișcare, prevăzut cu 2 puncte de ancorare și cu bucle automate



Beneficii



Confort

- Design specific la nivelul chingilor pentru picioare, ceea ce permite libertate de mișcare pentru zilele lungi de lucru
- Design bavarez potrivit morfologiei femeilor și bărbaților
- Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg



Utilizare facilă

- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului

Aplicații

- Agricultură
- Pescuit
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică

Certificări și norme



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



HAR24HA

HAMURI ANTICĂDERE

Protecție anticădere

Ham ergonomic cu centură pentru libertate maximă de mișcare, prevăzut cu 2 puncte de ancorare și cu bucle automate

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Ham anticădere cu suport
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Închidere	Bucle
Numărul total de puncte de prindere	2
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Cataramă	Cataramă automată
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	Centură (față)
Culoare	Negru
Dimensiune	S/M/L, XL/XXL
Avantaj suplimentar	Confort, Indicator de cădere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,7
Număr de cataramă manuale	6
Număr de puncte de ancorare anticădere	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	2
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare verticală în spații închise, Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv