



AN203100ZZ

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, cu chingă de înaltă rezistență pentru a reduce tirajul de aer al utilizatorului

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite
• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

Certificări și norme



EN355

CERTIFICARE PE ORIZZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN203100ZZ

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, cu chingă de înaltă rezistență pentru a reduce tirajul de aer al utilizatorului

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	1
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Greutate (kg) (kg)	0,600
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	3.2808