



Protecția capului

DIAMOND VI WIND A1b

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, cu design sportiv, care poate fi purtată cu viziera în față sau în spate, pentru versatilitate maximă



Beneficii



Confort

- Cască ventilată pentru respirabilitate care permite purtarea confortabilă îndelungată
- ABS pentru greutate redusă și mai mult confort
- Dispune de 3 chingi textile cu 8 puncte de prindere pentru o distribuire optimă a greutății
- Vizieră curbată pentru o vedere superioară mai bună



Utilizare ușoară

- Adaptată pentru purtare în sens invers, dacă se dorește câmp vizual maxim fără vizieră



Igienă

- Bentiță de schimb pentru o igienă mai bună

Tehnologii și etichete



D-ONE-ROTOR

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**

Certificări și norme



EN 397

MM

LD

-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

TIP 1

CLASA C

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



Protecția capului

DIAMOND VI WIND Alb

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, cu design sportiv, care poate fi purtată cu viziera în față sau în spate, pentru versatilitate maximă

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de produs	Căști de protecție
Material membrană (calotă)	ABS
Căptușeală textilă	PA (Poliamidă)
Bentiță (cm)	53-64 cm
Materiale bentiță	Polietilenă
Ajustare	Buton de strângere
Ventilație	Ventilat
Culoarea principală	Alb
Puncte de suport	8 puncte
Bentiță de confort	Spumă
Viziera căștii	Norme
Accesorii disponibile sau de schimb	Suport pentru cartelă, Bandă reflectorizantă, Bentiță anti-transpirație, Vizieră de protecție facială, Ochelari, Curelușă de fixare, Membrană, Protecție auditivă, Vizieră din plasă, Protecție pentru gât, Siglă personalizată, Calotă cu rotiță de strângere, Calotă
Fante de montare (pentru fixare fonică)	da
Logo personalizabil	Nu este disponibil (ă)
Produs compatibil	Ochelari, Vizieră de protecție facială, Antifoane pentru cască
Rezistență la temperaturi scăzute	-30°C
Rezistență la temperaturi ridicate	+50°C
Greutate (g)	374
Weight (lbs)	0.8228
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare	48 luni
Perioada de valabilitate de la fabricare	84 luni
Culori conținut	Alb