



Protecția mâinilor

PETRO VE780

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică cu prindere bună a obiectelor manipulate și rezistență la uleiuri și hidrocarburi



Beneficii



Performanță

• Grosime și lungime mari pentru protecție sporită a întregului braț

Tehnologii și etichete



Nu conține silicon

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



CATEGORIA III



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIP B
JKL



EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Uzură



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

PETRO VE780

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică cu prindere bună a obiectelor manipulate și rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă cu fixare
Tip de mănuși etanșe	Cu suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	PVC
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Material de căptușeală	Bumbac textil
Grosime (mm)	1,30
Calibru	13
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Beneficiu suplimentar	Reach, Fără silicon, Manșetă lungă (>290 mm)
Culoare	Albastru
Dimensiune	8, 9, 10
Tip de ambalaj	În punga de 12

Ambalaje

Unitate de vânzare: În punga de 12
120 perechi /cutie



Protecția mâinilor

PETRO VE780

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică cu prindere bună a obiectelor manipulate și rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	10.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	7.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	7.2%