



LO030150

FRÂNGHII

Atât mijloc de legătură, cât și punct de ancorare în chingă de 1,5 metri, pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră



Certificări și norme

CE CATEGORIA III

EN354

EN 795
TIP B

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LO030150

FRÂNGHII

Atât mijloc de legătură, cât și punct de ancorare în chingă de 1,5 metri, pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie și punct de ancorare în chingă tubulară
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Lățime (mm)	25
Culoare	Negru-Portocaliu
Capăt	2 bucle cusute
Greutate (kg) (kg)	0,187
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	4.9213