



AN217200ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură dublu cu absorbitor de energie, testat pe muchii ascuțite care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg



Utilizare facilă

· Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

Certificări și norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICARE PE ORIZZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN217200ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură dublu cu absorbitor de energie, testat pe muchii ascuțite care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă, Poliester
Lungime (m)	2
Diametrul corzii (mm)	12
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Avantaj suplimentar	Ultimă generație
Capăt	3 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,7
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	6.5616