



Protecția mâinilor

EOS FLEX CUT B VV921

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă anti-impact cu rezistență la tăiere de nivel B, flexibilă și confortabilă, ideală pentru munca grea în condiții uscate.



Beneficii



Performanță

- Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut
- Întărituri flexibile care garantează protecție sporită împotriva impactului și înțepăturilor
- Rezistență excelentă la tăiere datorită fibrei SOFTnocut

Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile

Certificări și norme



EN 388
3 X 4 2 B P



EN 407
X 2 X X X X



ANSI / ISEA 138
NIVEL 1

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Șocuri



Tăiere



Uzură



Protecția mâinilor

EOS FLEX CUT B VV921

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă anti-impact cu rezistență la tăiere de nivel B, flexibilă și confortabilă, ideală pentru munca grea în condiții uscate.

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENT LA FOC
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă rezistentă la impact
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Fibră	SOFTnocut (amestec HDPE /Spandex / poliamidă)
Nivel de acoperire	Acoperire completă, cu excepția încheieturii mâinii
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	13
Beneficiu suplimentar	Reach, Poate fi asamblat
Culoare	Negru
Dimensiune	9
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton

Ambalaje

Unitate de vânzare: Mănușă pe carton
60 perechi /cutie