



Protecție anticădere

# AN218S200CDD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc din coardă dublă de 2 metri, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte



### Beneficii



#### Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg  
· Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite



#### Durabilitate

· Manta termocontractabilă pentru a prelungi durata de viață a corzilor

### Certificări și norme



EN355

CERTIFICARE PE ORIZZONTALĂ - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile
- Energie

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# AN218S200CDD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc din coardă dublă de 2 metri, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Șnur de absorbție a energiei din frânghie împletită cu teacă termoformabilă
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă, Poliester
Lungime (m)	2
Diametrul corzii (mm)	10,5
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm
Avantaj suplimentar	Ultimă generație
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,97
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	6.5616