



AM007

DISPOZITIV DE ANCORARE

Cablu din oțel acoperit cu o manta de protecție, destinată structurilor cu unghiuri ascuțite

Protecție anticădere



Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Industria minieră

Certificări și norme



EN354

EN 795
TIP B

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AM007

DISPOZITIV DE ANCORARE

Cablu din oțel acoperit cu o manta de protecție, destinată structurilor cu unghiuri ascuțite

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Cablu de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel
Lungime (m)	1
Diametrul cablului (mm)	8
Articole incluse	Teacă de protecție
Culoare	Metalic
Capăt	2 bucle cu manșon și conector
Greutate (kg) (kg)	0,600
Rezistență (Kn)	12kN
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	3.2808
Diameter (mm)	8