



Protecție anticădere

SPIRAL AN218S200ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc din coardă dublă de 2 metri, compact, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte



Beneficii



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg
- Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite



Durabilitate

- Manta termocontractabilă pentru a prelungi durata de viață a corzilor

Certificări și norme



EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Aplicații

- Lucrări publice
- Finisaje / Bricolaj
- Automobile
- Energie
- Depozitare

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

SPIRAL AN218S200ADD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Absorbant de șoc din coardă dublă de 2 metri, compact, compact, prevăzut cu un sistem brevetat, care garantează o mare libertate de mișcare pentru deplasări scurte

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Șnur de absorbție a energiei din frânghie împletită cu teacă termoformabilă
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă, Poliester
Lungime (m)	2
Diametrul corzii (mm)	10,5
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Avantaj suplimentar	Ultimă generație
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,97
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj si decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	6.5616